

Schutzart

IP 68



OHNE FLASCHDICHTUNG

**Dauernd
Gebrauch
Temperatur**

**PA 6 + 25% G.V.
- 30 / + 120° C**

EDV. Art. Nr. S.I.B.			Ø ISO	H	E	L	F a	F b	F c	Gewicht
GRAU 7035	GRAU 7001	SCHW. 9005	x 150	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg

G 4812 210	G 4812 200	G 4812 220	M 12	16	8	11	1,8	7	1,5	0,0012
G 4816 210	G 4816 200	G 4816 220	M 16	20	8	12	1,8	9	1,5	0,0020
G 4820 210	G 4820 200	G 4820 220	M 20	26	9	13	2	12	1,5	0,0032
G 4825 210	G 4825 200	G 4825 220	M 25	32	10	15	2,5	15	2	0,0049
G 4832 210	G 4832 200	G 4832 220	M 32	40	11	16,5	2,5	18	2	0,0085
G 4840 210	G 4840 200	G 4840 220	M 40	48	12	18	3	20	2,5	0,0131
G 4850 210	G 4850 200	G 4850 220	M 50	55	13	21	3	25	2,5	0,0205
G 4863 210	G 4863 200	G 4863 220	M 63	70	15	24,5	3,5	30	3	0,0375

A RAJOUT DETAIL DU PLAT SUR FILET				DP	16/04/02	16/04/02
IND MODIFICATIONS				NOM	DATE	VERIFIE DATE
MATIERE : I		DIMENSIONS : I		ETAT FINAL : I		ECH : **
DESIGNATION : I		CODE : I				
TOLERANCE GENE :		DESSINE PAR : DAUDY	DATE : 03/10/00	VERIFIE PAR :	DATE : 03/10/00	
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	  Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
			BLINDSTOPFEN 6 Kt. PA 6 G.V. ISO		A4 CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N° : .	
RUGOSITE GENE :			SUIVANT NORME :	POIDS (g) :	PLAN SIB N° :	IND :
					G 4800 200	A