



Einfach. Gut. Verbunden.

Typ: 563139

Verteiler-Schrank Aufputz / Not-Strom-Einspeisung 125A 1h

Schutzart: IP44

Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungsglaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden.

Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden.

Farbe: ohne / Strichschliff

Maße: 700x350x350 mm (HxBxT)

Bestückung im Schrank:

1 x Montagewinkel

1 x CEE-Gerätestecker 125A >50V 5p 1h IP67

Absicherung/Schutzmaßnahme:

ohne

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 x M40 Blindstopfen unten

1 x M50 Blindstopfen unten

1 x M63 Blindstopfen unten

(oben keine Leitungseinführungen)

Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemme 5x50mm²