


**Schutzart**

**IP 65**  
OHNE FLASCHDICHTUNG

**Dauernd  
Gebrauch  
Temperatur**

**Kautschuk  
- 40 / + 60° C**



Ø PG NFC 68 312	EDV. Art. Nr. S.I.B.	KLEMMBEREICH mini / MAXI	E mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Ø P mm	Ø C mm	Gewicht Kg
PG 09	C 8009 500	02 / 09	6	17	15	23	12,5	12,5	0,013
PG 11	C 8011 503	04 / 11	6	20	18	23	15	15	0,018
PG 13	C 8013 507	4,5 / 12	6,5	22	20	26	17	17	0,022
PG 16	C 8016 508	5,5 / 14,5	6,5	24	22	27	18,5	18,5	0,029
PG 21	C 8021 502	08 / 19	7	30	28	30	24	24	0,043
PG 29	C 8029 508	12 / 27	8	40	37	33	32	32	0,081
PG 36	C 8036 506	22 / 33	9	50	47	40	42	42	0,133
PG 42	C 8042 507	25 / 40	10	57	54	44	48	48	0,189
PG 48 DIN	C 8049 506	30 / 45	10	64	60	46	52,5	52,5	0,277

<b>B</b> PLAN REFAIT		DP	29/08/01	29/08/01
IND MODIFICATIONS		NOM	DATE	VERIFIE DATE
MATIERE : /		DIMENSIONS : /		ETAT FINAL : /
DESIGNATION : /		CODE : /		ECH : <b>x/x</b>
TOLERANCE GENE : /		DESSINE PAR : DAUDY	DATE : 29/08/01	VERIFIE PAR : /
DATE : 29/08/01				
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN MOYEN	<b>Société Industrielle de Boulay</b> <b>57220 BOULAY</b> Accessoires de Dérivation et Raccordement		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.
		<b>KABELVERSCHRAUBUNG</b> <b>PG Kurtz 6 Kant</b> <b>AUSSCHNEIDBAREM DICHTRING</b>		<b>A4</b> CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N° :
RUGOSITE GENE : /		SUIVANT NORME :	POIDS (g) :	PLAN SIB N° : <b>C 8000 500</b>
				IND : <b>B</b>