

Umstellung Keramikklemmen

Auslauftypen

Art.-Nr.	Polzahl	Nennquerschnitt	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bohr d (mm)
88872701	2	2,5				
88872704	3	2,5				
88872703	2	4	20	17	17	3,1
88872705	3	4	32	17	17	3,1
88872706	2	6	21	17	17,5	3,6
88872707	3	6	33	17	17,5	3,6
88872708	2	10	23	20	20	4,2
88872709	3	10	36	20	20	4,2
88872710	2	16	29	24	24	6
88872711	3	16	46	24	24	6

JETZT NEU!



Nachfolgetypen

Art.-Nr.	Polzahl	Nennquerschnitt	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bohr d (mm)
42554000	2	4	21	18	16	3,2
42558000	3	4	32	18	16	3,2
42555000	2	6	22	19	18	3,4
42563000	3	6	36	18	18	3,4
42556000	2	10	24	21	20	4,3
42559000	3	10	36	21	20	4,3
42557000	2	16	31	27	22	6,1
42560000	3	16	48	27	22	6,1

Technische Daten:

- mit und ohne Befestigungsloch
- Isolierteil: 1000°C, weiß, nicht glasiert
- Kontaktteil: 350°C, Messing OT58
- Nennspannung: 450V
- geprüft nach EN 60998-2-1

Alle weiteren Keramikklemmen finden Sie in unserem Webshop unter www.e-term.at.