

48290204

Multipoint-Display DIRIS Digiware D-50 RS485 & Ethernet



Strong points

- Mehrkreisüberwachung
- Integrierter Webserver
- Mehrere Protokolle:
- Eine einzige Stromversorgung
- Cyber-Sicherheit
- Benachrichtigung per E-Mail

General characteristics

- Format 96 x 96 mm mit 10 Direktzugriffstasten
- Stromversorgung 24 VDC.
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 + Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP
- Anzeige von bis zu 32 Geräten (max. 196 Stromkreise)
- Kostenlose integrierte webbasierte Software

Compliance with standards

- IEC 62974-1 (Energie-Server)
- IEC 62443 (Cyber-Sicherheit)
- UL 61010 Guide FTRZ/PICQ File E257746
- FCC
- IC

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/48290204>

Die Remote-Displays DIRIS Digiware D haben folgende Eigenschaften:

- lokale Visualisierung der Daten der DIRIS Digiware-Module,
- Stromversorgung für die DIRIS Digiware-Module,
- Zugriff auf Messungen über RS485 oder Ethernet.

Die Displays DIRIS Digiware D-50 und D-70 fungieren auch als Gateway und zentralisieren die Messungen von den Geräten DIRIS Digiware, DIRIS A, DIRIS B und COUNTIS E und stellen sie über Ethernet zur Verfügung.

Das Display DIRIS Digiware D-70 zeigt die Daten an über WEBVIEW-M, den integrierten Webserver zur Leistungs- und Energieüberwachung.

Die DIRIS Digiware-Displays werden mit 24 VDC versorgt.

Einstufung	
UNSPSC	83101808
ETIM-Klasse	EC001428
IGCC	6042
ETIM - Electrical characteristics	
Versorgungsspannung DC [V]	0..24
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
ETIM - Mechanical characteristics	
Mit Farbdisplay	No
Anzahl der Farben des Displays	2
Schutzart (IP), frontseitig	IP40
Betriebstemperatur [°C]	-10..70
Tragschienenmontage möglich	Yes
Wand-/Direktmontage möglich	Yes
Fronteinbau möglich	Yes
Rack-Montage möglich	No
Breite der Front [mm]	18
Höhe der Front [mm]	96
Einbautiefe [mm]	27
ETIM - Technical features	
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog	No
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital	No
Mit HW-Schnittstelle USB	Yes
Mit HW-Schnittstelle PS2	No
Ausführung des Displays	LCD
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays	10
Bildschirmdiagonale [Zoll]	3.54
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	350
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	160
Mit On Screen Display	Yes
Tastatur integriert	Yes
Anzahl der Funktionstasten	10
Mit Touchscreen	No
Maus-Cursor-Steuerung integriert	No
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	No
Handel	
Validity starting date prod	2019-03-01
Ursprungsland	FR

Logistics

GTIN/EAN	3596033042010
Customs number	8528590090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.28
Länge der Verpackungseinheit	0.09
Breite der Verpackungseinheit	0.107
Tiefe der Verpackungseinheit	0.118

Normen

Normenkonformität	IEC UL
-------------------	------------

Technische Eigenschaften

Kommunikationsschnittstellen	RS485 - Ethernet - Digiware - USB
Kommunikationsprotokolle	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S)
Modell	D-50
Größe	96x96 mm
Typ	Display and gateway interface for DIRIS Digiware system