


CrossLink®-Berührungsschutzmodul (01434)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01434** 000A

CrossLink 185Power

CrossLink®-Berührungsschutzmodul

100 mm breit

100 x 540

für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System

185Power

Produktgruppe 06

Untergruppe 27

VE 4

EAN 4021267014346

ECLASS 14.0 27142190
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: CL185-A100

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

mit Verwendung der Berührungsschutzmodule muss die Stromtragfähigkeit des Sammelschienensystem mit dem Reduktionsfaktor 0,94 korrigiert werden, wird ausserdem die rückseitige Abschottung verwendet, verändert sich der notwendige Reduktionsfaktor auf 0,88

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

B x H x T: 100 x 556 x 49
Gewicht: 34,0 kg/100
für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Schutzart frontseitig: IP20

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Ja

Anwendungshinweise

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird
for UL feeder circuits >250V

Zubehör

Abdeckungen



01435 000A

CrossLink 185Power
Frontabdeckung IP40
für CrossLink®-Berührungsschutzmodul
Breite 100 mm, 1-polig



01440 000A

Abschlussprofil
499 mm lang
499 x 16



01444 000A

Abschlussprofil
649 mm lang
649 x 16

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000157954>