

Unterputz-Verteilerschrank

Artikelbeschreibung

| | |
|---------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr. | 560012 |
| Ausführung | Verteiler |
| Material | 1.4301 V2A |
| Schutzart | spritzwassergeschützt |
| Farbe | Strichschliff |
| Abmessung | 500 x 420 x 200 mm (H x B x T) |



Gehäuse

V2A Unterputz-Verteilerschrank, mit abschließbarer Tür (Kastenschloß mit Profilhalbzylinder) und seitlichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden

Bestückung

- 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54
- 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44
- 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44

Absicherung

- 2 x B-Automat 16A 1p
- 1 x C-Automat 16A 3p
- 1 x C-Automat 32A 3p
- 1 x FI-Schutzschalter 63/0,03A 4p

Zugang / Leitungseinführung

1 x M25 unten (verschlossen)

1 x M32 unten (verschlossen)

1 x M40 unten (offen)

Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)

CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschluss Technik

