

Die meist gestellten Fragen zur SLK X

Für welche Anwendungen ist das SLK Gehäuse geeignet?

- Für den Einbau in Zwischendecken ([Datenblatt](#))
- Universell einsetzbar für den Schutz von elektrischen Verbindungen (Bild)



Welche Befestigungsvarianten in Kombination mit welchen Erdungsvarianten gibt es für die SLK X?

SLK X mit Befestigungszapfen

- E-PIEC (Bild)
- E-SCHR
- E-SCHRCU



SLK X/5 ALP Befestigungsfuß für Aluminiumprofile

- E-SCHR



SLK X/5 OF (Ohne Befestigungszapfen - Schraubbefestigung)

- E-SCHR



Wofür ist die Lasche bei der SLK X/5 OF?

Die Kunststoff-Lasche bei SLK X/5 Version ohne Befestigungszapfen (OF) dient zur sicheren Fixierung der Klemme.



Gibt es eine UL Zulassung für die SLK X ?

Alle SLK X Varianten verfügen über eine UL-Zulassung – mit Ausnahme der SLK X E-SCHR (Version mit Schrauberde). Für diesen Fall steht jedoch mit der SLK X/5 E-SCHRCU eine eigene, UL-zertifizierte Variante zur Verfügung.



Wann verwendet man die SLK X SKII?

Die SLK X SKII ist für den Einsatz in Leuchten mit verstärkter Isolierung (Schutzklasse II) bis 300 V geeignet. Ein typisches Anwendungsgebiet sind Außenleuchten.



Ich benötige eine spezielle Bedruckung. Ist das möglich?

Für all unsere Produkte gilt: Kundenspezifische Anpassungen sind ab einer bestimmten Abnahmemenge möglich – vorausgesetzt, der verfügbare Platz auf der Klemme erlaubt dies.



Welche Zugentlastungen passen für die SLK X?

Für die SLK X können folgende Zugentlastungen verwendet werden:

[88168394 - BFP ZUG SLK 7](#)

[88168395 - BFP ZUG SLK 7 STAND ALONE](#)

[88167546 - BFP ZUG OF](#)

