

1. BFP+ZUG SLK 3 OF

Abbildung | Picture



Verwendung für SLK 3 / 3 - 5 Pole
Bei SLK 3/2 siehe BFP+ZUG OF

Use for SLK 3 / 3 - 5 poles
For SLK 3/2 use BFP+ZUG OF

Montage | Assembling



Zugentlastung auf der Unterseite
der Klemme einführen
Insert strain relief on the
underside of the connector

Zusätzliches Befestigungsloch
Additional mounting hole




oder | or
DIN 7981
Ø 3,9x9,5 mm
1,2 Nm

DIN 7985
M 4x6
1,2 Nm

Lochbild | Cutout

Zusätzliche Schraublöcher
Optional screw holes



Blechstärke
Plate thickness:
0,4 - 1,0 mm

2. BFP+ZUG SLK 5 OF


Abbildung | Picture



Verwendung für SLK 5 mit Befestigungsfüßen,
SLK 5 SKII und SLK 5 RC
Bei SLK 5 ohne Befestigungsfüße BFP+ZUG OF
verwenden


Use for SLK 5 with fixing pins, SLK 5 SKII and
SLK 5 RC
For SLK 5 without fixing pins use BFP+ZUG OF

Montage | Assembling



Zugentlastung auf der Unterseite
der Klemme einführen
Insert strain relief on the underside
of the connector

Zusätzliches
Befestigungsloch
Additional
mounting hole



oder | or
DIN 7981
Ø 3,9x9,5 mm
1,2 Nm

DIN 7985
M 4x6
1,2 Nm

Lochbild | Cutout

Zusätzliche Schraublöcher
Optional screw holes



Blechstärke
Plate thickness:
0,4 - 1,0 mm

3. BFP+ZUG OF

Abbildung | Picture



Verwendung für SLK 5 ohne Befestigungsfüße
und SLK 3/2 Pol oder als eigenständige
Zugentlastung
Use for SLK 5 without fixing pins and SLK 3/2
pole or as stand-alone strain relief

Montage | Assembling



oder | or
DIN 7981
Ø 3,9x9,5 mm
1,2 Nm

DIN 7985
M 4x6
1,2 Nm

Zusätzliches Befestigungsloch - Befestigung mit
einer Schraube zwingend erforderlich
Additional mounting hole - Screw fixation required

