



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

WEIL KLEINER MANCHMAL
GROSS GENUG IST



DK 0200



DK 0100

DER NEUE ENYCASE DK 0100

Der kompakte Einstieg in die HENSEL-Welt.
Mit allen Vorteilen der HENSEL-Abzweigkästen.

hensel-electric.de/de-at

HENSEL

KABELABZWEIGKÄSTEN – FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION


DER NEUE ENYCASE DK 0100



DK 0100 G

ohne Klemmen

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt



Bemessungsisolationsspannung	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Werkstoff	PP (Polypropylen)



DK 0100 B

ohne Klemmen

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt



Bemessungsisolationsspannung	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Werkstoff	PP (Polypropylen)



DK 0102 W

0,75-2,5 mm², Cu 3~

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
- + pro Verbindungsklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt




Bemessungsisolationsspannung	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Bemessungsstrom	32 A
Werkstoff	PP (Polypropylen)



DK 0102 X

0,75-2,5 mm², Cu 3~

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
- + pro Verbindungsklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt



Bemessungsisolationsspannung	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Bemessungsstrom	32 A
Werkstoff	PP (Polypropylen)


Für jede Anwendung der richtige Kasten

In trockenen, feuchten und nassen oder sogar in feuergefährdeten Bereichen – Kabelabzweigkästen von HENSEL verteilen den Strom für alle Anwendungsbereiche immer sicher und zuverlässig.



DK-Serie: IP 66

für die geschützte Installation, mit und ohne Klemmen, elastische Dichtmembranen oder metrische Vorprägungen



RK-Serie: IP 66

mit Reihenklemmen, elastische Dichtmembranen



KF-Serie: IP 66 / IP 67 / IP 69

wetterfest, für die ungeschützte Installation im Freien, mit und ohne Klemmen, metrische Vorprägungen



WP-Serie: IP 66 / IP 68 / IP 69

Untertauchen bis 20 Meter, 168 Stunden, wasserdicht, zum Vergießen, mit Klemmen, metrische Vorprägungen



FK-Serie: IP 66

E30/E60/E90 - Funktionserhalt PH120 - Isolationserhalt mit Klemmen



KX-Serie: IP 66

für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Geeignet für Ex-Zone 2 und 22, mit Klemmen

e-term

e-term Handels GmbH
Feldstraße 11
6020 Innsbruck

Tel.: +43 59590
welcome@e-term.at
www.e-term.at



KONFIGURIEREN SIE IHREN INDIVIDUELLEN KASTEN!

HN MY BOX

Ihr Logo auf dem Hensel-Kasten