

ANACONDA MULTITITE SCHUTZSCHLAUCH TYP FCD SCHWARZ



Leicht und flexibel.

FCD ist ein sehr flexibler, vielfältig einsetzbarer Schutzschlauch aus **galvanisiertem Stahl** mit einem **PVC Mantel**. Der FCD Typ wird in der Gebäudetechnik, für Verbindungen zu Steuerpulten, als Nagetierschutz und für Sicherheitsanlagen montiert. Der FCD Typ ist gut geeignet für schnelles und einfaches montieren, wo keine schweren mechanischen Belastungen auftreten.



Einhakprofil



Material und Konstruktion :

Konstruktion : Wendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PVC.

Mantel-Material : PVC, Bleifrei gemäß RoHS.

Temperaturbereich : -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

Farbe : Schwarz, (grau ist ebenso lieferbar).

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386 :

Druckfestigkeit : Klasse 3, Mittel (750 N).

Schlagfestigkeit : Klasse 3, Mittel (2 J).

Zugfestigkeit : Klasse 3, Mittel (500 N).

Dichtungsschutz : IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Multitite	Durchmesser		Biegeradius (cl)		Kleine Kartonrolle		Standard Kartonrolle		Spezielle Kartonrolle		Gewicht (Kg/m)
	Innen	Außen	Statisch	Dynamisch	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	
NW	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Schwarz		Schwarz		Schwarz	
10	7,0	10,0	30	40	-	-	-	-	50	360.010.5	0,08
12	10,0	14,0	37	50	10	360.012.1	-	-	50	360.012.5	0,14
16	13,0	17,0	45	60	10	360.016.1	-	-	50	360.016.5	0,17
18	15,0	19,0	50	70	10	360.018.1	-	-	50	360.018.5	0,19
20	17,0	21,5	55	80	10	360.020.1	-	-	50	360.020.5	0,23
25	21,2	26,0	70	100	10	360.025.1	-	-	50	360.025.5	0,31
32	28,1	34,0	95	125	10	360.032.1	25	360.032.2	-	-	0,40
40	37,7	45,0	115	160	10	360.040.1	25	360.040.2	-	-	0,60
50	48,4	56,0	135	190	10	360.050.1	25	360.050.2	-	-	0,88

Die dazu gehörenden Verschraubungen für Multitite finden Sie auf den Seiten 2-07 bis 2-18.



Multitite	10	12	16	18	20	25	32	40	50	-	-	-
ISO	M10 / M12	M12 / M16	M16 / M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 / M63	-	-	-
Pg	7	9	11 / 13,5	13,5	16	21	29	36	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-

ANACONDA MULTITITE SCHUTZSCHLAUCH TYP FCD GRAU



Leicht und flexibel.

FCD ist ein sehr flexibler, vielfältig einsetzbarer Schutzschlauch aus **galvanisiertem Stahl** mit einem **PVC Mantel**. Der FCD Typ wird in der Gebäudetechnik, für Verbindungen zu Steuerpulten, als Nagetierschutz und für Sicherheitsanlagen montiert. Der FCD Typ ist gut geeignet für schnelles und einfaches montieren, wo keine schweren mechanischen Belastungen auftreten.



Einhaupprofil



Material und Konstruktion :

Konstruktion : Wendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PVC.

Mantel-Material : PVC, Bleifrei gemäß RoHS.

Temperaturbereich : -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

Farbe : Grau, (schwarz ist ebenso lieferbar).

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386 :

Druckfestigkeit : Klasse 3, Mittel (750 N).

Schlagfestigkeit : Klasse 3, Mittel (2 J).

Zugfestigkeit : Klasse 3, Mittel (500 N).

Dichtungsschutz : IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Multitite	Durchmesser		Biegeradius (cl)		Kleine Kartonrolle		Standard Kartonrolle		Spezielle Kartonrolle		Gewicht (Kg/m)
	Innen	Außen	Statisch	Dynamisch	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	
NW	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Grau		Grau		Grau	
10	7,0	10,0	30	40	-	-	-	-	50	361.010.5	0,08
12	10,0	14,0	37	50	10	361.012.1	-	-	50	361.012.5	0,14
16	13,0	17,0	45	60	10	361.016.1	-	-	50	361.016.5	0,17
18	15,0	19,0	50	70	10	361.018.1	-	-	50	361.018.5	0,19
20	17,0	21,5	55	80	10	361.020.1	-	-	50	361.020.5	0,23
25	21,2	26,0	70	100	10	361.025.1	-	-	50	361.025.5	0,31
32	28,1	34,0	95	125	10	361.032.1	25	361.032.2	-	-	0,40
40	37,7	45,0	115	160	10	361.040.1	25	361.040.2	-	-	0,60
50	48,4	56,0	135	190	10	361.050.1	25	361.050.2	-	-	0,88

Die dazu gehörenden Verschraubungen für Multitite finden Sie auf den Seiten 2-07 bis 2-18.



Multitite	10	12	16	18	20	25	32	40	50	-	-	-
ISO	M10 / M12	M12 / M16	M16 / M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 / M63	-	-	-
Pg	7	9	11 / 13,5	13,5	16	21	29	36	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-