

Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig (32571000)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32571 000**

EQUES 60Classic

Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig

90 x 200

Verbindung zum System unten

für Allen-Bradley 140U-H, Eaton NZM1

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 30

VE 1

EAN 4021267325718

ECLASS 14.0 27370304
ETIM 5.0 EC001531
ETIM 8.0 EC001531
ETIM 10.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EPC60160
EAC Typ: EQ

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <https://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <https://www.ul.com>
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 7,7 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 12,0 W.)

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

min. zul. Betriebstemperatur -40°C

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 160 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR protected max.: 35 kA

SCCR: 35 kA with 140U-H 125 A / 480 V AC

35 kA with NZM1 125 A / 480 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 90 x 200 x 50

Gewicht: 81,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Nein

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 10 mm vorhanden sein.

Spezialadapter für Eaton NZM1 und Allen-Bradley 140U-H

Zur sicheren mechanischen und elektrischen Verbindung der Geräte mit der Sammelschiene.
for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000043151>