

47290603

Stromversorgung P30 100-240VAC / 24VDC 30W DIGIWARE

Strong points

- Einfache Montage
- Zuverlässig
- Redundanz

General characteristics

- 100-240-VAC-Eingang.
- 2 x 24-VDC-Ausgangsklemmen.
- Montage auf DIN-Schiene.

Compliance with standards

- EN 60204-1
(Überspannungskategorie III)
- IEC 60950-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
- UL/C-UL-gelistet gem. UL 508
- UL/C-UL-anerkannt gem. UL 60950
- NEC Klasse 2 gem. UL 1310

Link to the reference

Die 24-VDC-Stromversorgungen werden verwendet für die Strom- und Isolationsüberwachungssysteme DIRIS Digiware und ISOM Digiware. Die Stromversorgungen werden an die Systemschnittstellen (Displays D-xx, Gateways M-xx oder Schnittstellen C-31) angeschlossen, um über den Digiware-Bus das gesamte System mit Strom zu versorgen.

Einstufung

UNSPSC	83101808
ETIM-Klasse	EC002542
IGCC	6042

ETIM - Elektrische Eigenschaften

3. Ausgangsspannung AC [V]	24..24
Max. Ausgangsstrom 1 [A]	30
Bemessungsversorgungsspannung DC [V]	54..54
Leistungsaufnahme [VA]	61

Handel

Validity starting date prod	2018-10-01
[calc] - Angebot Life Cycle Code	40
Ursprungsland	VN

Logistik

GTIN/EAN	3596033012631
Zollnummer	9031900000
Inhalt / Auftragseinheit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit [kg]	0.23
Länge der Verpackungseinheit [m]	0.105
Breite der Verpackungseinheit [m]	0.07
Tiefe der Verpackungseinheit [m]	0.075

Technische Eigenschaften

Modell	P30
Ausgangsleistung	30 W
Ausgangsspannung	24 Vdc
Eingangsspannung	100-240 Vac