


Mainfix ECO MEVG



Ausführung construction	Wellrohrverschraubungen corrugated tube fittings	
Werkstoff material	Polyamid 6 polyamide 6	
Temperatur temperature	-40°C - +115°C kurzz. / short term +150°C	
Schutzart protection	IP66	
gemäß according to	UL94 V2	
Farben Colour	schwarz black	



Ausführung MEVG

Gerade Wellrohrverschraubung mit metrischem Kunststoff-Außengewinde

straight polymide fitting with metric polymide male thread

Artikelnummer Article No.	Gewinde thread	Wellrohr NW tube DN	Gesamtlänge mm total length mm	Gewindelänge mm Thread length mm	VPE unit
MEVG07M12B	M12	07	35,0	12,0	50
MEVG10M12B	M12	10	37,0	12,0	50
MEVG10M16B	M16	10	37,0	12,0	50
MEVG12M16B	M16	12	39,5	12,0	50
MEVG12M20B	M20	12	39,5	13,0	50
MEVG14M20B	M20	14	42,0	13,0	50
MEVG17M20B	M20	17	45,0	13,0	50
MEVG17M25B	M25	17	45,0	13,0	50
MEVG23M25B	M25	23	37,0	13,0	25
MEVG23M32B	M32	23	37,0	13,0	25
MEVG29M32B	M32	29	44,0	15,0	25
MEVG29M40B	M40	29	44,0	15,0	25
MEVG36M40B	M40	36	52,0	15,0	10
MEVG36M50B	M50	36	52,0	15,0	10
MEVG48M50B	M50	48	64,0	16,0	5
MEVG48M63B	M63	48	64,0	16,0	5

Artikelnummer Article No.	Gewinde thread	Wellrohr NW tube DN	Gesamtlänge mm total length mm	Gewindelänge mm Thread length mm	VPE unit
MEVG07P07B	PG07	07	35,0	12,0	50
MEVG10P09B	PG09	10	37,0	12,0	50
MEVG12P11B	PG11	12	39,5	12,0	50
MEVG14P13B	PG13	14	42,0	13,0	50
MEVG17P13B	PG13	17	42,0	13,0	50
MEVG17P16B	PG16	17	45,0	13,0	50
MEVG22P21B	PG21	22	47,0	13,0	50
MEVG23P21B	PG21	23	47,0	13,0	50
MEVG29P29B	PG29	29	51,0	15,0	50
MEVG36P36B	PG36	36	54,0	15,0	25
MEVG48P48B	PG48	48	55,0	16,0	25